



Mangueras de PVC para compresor, uso general

- Presión máxima de trabajo 300 psi
- Conectores de latón (hembra y macho) con refuerzo
- Manguera reforzada y tramada 3 capas evita deformación o grietas
- Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste
- Ligera y fácil de manipular
- Ideal para herramienta neumática
- Uso general



Manguera reforzada tramada, 3 capas

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Largo de manguera	Diámetro interno de manguera	Espesor de pared	Peso por metro	Pallet
19013	MAN-PI-5-1/4	5 m	1/4"	2.5 mm	95 g/m	384
19014	MAN-PI-10-1/4	10 m	1/4"	2.5 mm	95 g/m	270
19015	MAN-PI-15-1/4	15 m	1/4"	2.5 mm	95 g/m	192
10892	MAN-PI-5-3/8	5 m	3/8"	2.0 mm	117 g/m	384
10893	MAN-PI-10-3/8	10 m	3/8"	2.0 mm	117 g/m	270
10894	MAN-PI-15-3/8	15 m	3/8"	2.0 mm	117 g/m	192

Generales

Presión máxima de trabajo	300 psi (2,068 kPa)
Tipo de conexión	1/4" NPT
Empaque individual	Fajilla de cartón